

JUNIOR TISCH DURCHLAUFGLASIERER

Kompakte Technik – Einfache Anwendung

Ideal einsetzbar für
1 – 4 Stikken pro Tag

Abbildung enthält Sonderausstattung




Der Junior Tisch Bandglasierer ist unsere Kompaktlösung für gleichmäßig veredelte Backwaren in Konditorqualität. Er ist einfach zu bedienen, flexibel einsetzbar und ideal für handwerklich arbeitende Bäckereien und saisonale Aktionsprodukte geeignet.

VORTEILE

- Hochwertige Gebäckqualität, jeden Tag gleich gut
- Minimale Stellfläche (< 0,5 qm)
- Einfache, sichere Bedienung durch Anlernkräfte
- Vielseitig einsetzbar und mobil
- Hohe Glasierleistung (bis zu 40 Stück/Minute)
- HACCP konform und spülmaschinenfest

ANWENDUNGEN

- Fondant / Glasieren
- Abspinnen / Filieren
- Blechkuchen glasieren
- Überschuss abblasen



ENTNEHMBARE BANDKASSETTE

Die hochwertigen Förderbänder, Sammeltrichter und Filter können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.



DEUTSCHER MASCHINENBAU

Alle zu reinigenden Teile und Schläuche können schnell und ohne Werkzeug montiert / demontiert werden; der Aufbau ist selbsterklärend.



EINFACHE EINSTELLUNG

Dank der einfachen Einstellung ist das Junior Glasiergerät ideal für Anlernpersonal geeignet.



LEISTUNGSSTARKE GLASURPUMPE

Die robusten, auf Dauerbetrieb ausgelegten Pumpen sind mit einem Überlastungsschutz ausgestattet und für alle Glasurarten geeignet.

JUNIOR TISCH DURCHLAUFGLASIERER

Kompakte Technik – Einfache Anwendung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Jeden Tag konstant hochwertiges Gebäck in Konditorqualität
- Flexibel einsetzbar und ideal für wechselnde Aktionsprodukte
- Einfache, sichere Bedienung, ideal für Anlernkräfte
- Robuste, bäckereifeste Ausführung, vielseitig einsetzbar
- Alle Bedienelemente sind wasser- und bruchgeschützt
- HACCP konform; alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest
- Bandgeschwindigkeit und Fördermenge der Pumpen elektronisch regelbar
- Doppelte Einzelabstreifer an jedem Rundriemen des Förderbandes
- Glasur wird im Wasserbad auf Zieltemperatur gehalten
- Auch für festeren Fondant (Amerikaner) geeignet
- Werkzeugfreier Aufbau, einfacher Aufsatzwechsel
- Keine Materialverluste durch gesiebte Zirkulation
- Wasserstand-Niveauanzeige und Auslassventil
- Schnell betriebsbereit in ca. 20 Minuten
- Einfache Reinigung in nur 10 Min.

ZUBEHÖR

- Abspinner (1- / 2-reihig)
- Schleier (teilbar)
- Verschiebeschleier
- Unterbau (fahrbar)



Sonderwünsche? Aber gerne!

Gerne beraten wir Sie über weitere Ausführungen und individuelle Lösungen. **Rufen Sie uns an: 0641 96 999 42.**

TECHNISCHE DATEN

Leistungsbereich	1 – 4 Stikken / Tag
Maße (Höhe x Breite x Länge)	50 x 35 x 80 cm
Standfläche	< 0,5 qm
Bandbreite / -länge	18 / 78 cm
Bandgeschwindigkeit	regelbar
Bandarbeitshöhe (über Tisch)	35 cm
Glasurbehälter	20 Liter
Temperatur Glasur	30 – 70 °C (gradgenau, stufenlos einstellbar)
Elektrischer Anschluss	230 Volt, 50 Hertz, 1 Phase / Schuko-Stecker
Heizleistung gesamt	1,1 kW
Stromverbrauch (ca.)	0,4 kw/h
Bedienung Mitarbeiter	1 – 2